

**CORONA**  
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680  
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono [574] 305 8027  
ventas@erecos.com  
Nit: 890.900.121-4

# Ladrillos ANTAC

## ASTM C-279

Ladrillos resistentes a ataques químicos en las calidades de Tipo II y Tipo III cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-279.

El ladrillo ANTAC por sus características físico-químicas es adecuado para el recubrimiento de chimeneas, pisos de plantas químicas y tanques de almacenamiento de ácidos. El ANTAC puede estar sometido a atmosferas con altas temperaturas y que al mismo tiempo contengan líquidos o vapores ácidos. Generalmente se utilizan para proteger las estructuras metálicas de este tipo de elementos que las corroen y las deterioran de manera acelerada.

La matriz cerámica y de baja porosidad de este tipo de ladrillos es la que le permite soportar estas condiciones y le dan una alta estabilidad en el tiempo en condiciones tan agresivas como las que se tienen en la industria química.

## Aplicaciones

- El ladrillo ANTAC es recomendable en el uso de todo tipo de ácidos exceptuando el ácido fluorhídrico
- El ANTAC III se recomienda para trabajo en temperaturas inferiores a los 2000F

\* Para que el producto logre los resultados esperados se deben seguir de manera rigurosa las instrucciones y recomendaciones de aplicación.

Ladrillos ANTAC  
ASTM C-279



Bajo norma  
ASTM C-279

