

Versión: 01
Aprobó: Fabio Vargas - Ing I+D
Fecha de vigencia: 25/11/2021

GAMMA

ERECOS®

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000
ventas@erecos.com
Nit: 890.900.121-4

CORINBRICK

Ladrillos refractarios

Ladrillo refractario de alta alúmina, liga química base corindón de elevada pureza. Debido a su proceso de producción adquiere excelentes propiedades físicas y mecánicas, incluyendo una elevada resistencia a la abrasión y propiedades termo-mecánicas.

Propiedades

Clasificación NTC - 773, ASTM C-27	90% Alúmina	
Composición química (%)	Al ₂ O ₃	92.3
	SiO ₂	4.7
	TiO ₂	0.3
	Fe ₂ O ₃	0.1
	CaO	0.1
	MgO	0.1
	Álcalis	0.2
	P ₂ O ₅	2.2
Cono pirométrico equivalente	>37	
Temperatura equivalente (°C) NTC - 706, ASTM C -24	>1820	
Máxima temperatura de servicio (°C)	1700	
Porosidad aparente (%) NTC - 674, ASTM C - 20	16.0-18.0	
Densidad volumétrica (g/cm ³) ASTM C - 134	2.95-3.15	
Resistencia a la compresión en frío (MPa) NTC -682, ASTM C-133	85.0-105.0	
Módulo de ruptura en frío (MPa) NTC -682, ASTM C-133	20.0-30.0	
Cambio lineal permanente (%) NTC - 688, ASTM C - 113 1600 °C	1.0C-3.0C	

Aplicaciones

Gracias a su alta refractariedad y excelente estabilidad térmica, debido a su bajo contenido de impurezas o álcalis, puede emplearse en condiciones severas de temperatura, entre las cuales están techos para hornos de arco eléctrico, hornos de craqueo, entre otros.

Químicamente este tipo de productos es muy estable por lo que puede emplearse en escenarios de ataque por escoria o álcalis como por ejemplo en unidades para la recuperación de azufre, incineradores para productos químicos.